

LAMINADORA EXCELAM PLUS

Descripción General



Laminadora industrial a
1 ó 2 caras,
alto rendimiento y
prestaciones.

Ideal para medios/altos
volúmenes de trabajo.

Acabados de alta calidad
gracias a sus múltiples
ajustes, incluido su sistema
de corte en la salida
del documento.

Posibilidad de laminado
en frío.

Características Técnicas

	355 RM	655 RM	1080 RM
Alimentación	Manual	Manual	Manual
Salida	OPP, (Manual) - Micronex, (Automático)		
Anchura de la bobina	355 mm.	655 mm.	1080 mm.
Velocidad variable	Hasta 3 m. / min.	Hasta 3 m. / min.	Hasta 3 m. / min.
Temperatura regulable	150° C	150° C	150° C
Espesor del film	10 - 500 Micras	10 - 500 Micras	10 - 500 Micras
Grosor del documento	80 - 350 gr.	80 - 350 gr.	80 - 350 gr.
Tiempo de calentamiento	8 min.	8 min.	8 min.
Presión	Regulable	Regulable	Regulable
Consumo	1700 w.	2000 w.	2400 w.
Alimentación eléctrica	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.

MAQUINARIA DE OFIMÁTICA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRÁFICAS

- ENCUADERNADORAS - PLASTIFICADORAS - LAMINADORAS - CIZALLAS - GUILLOTINAS - DESTRUCTORAS - CORTADORAS -
 - GRAPADORAS - ALZADORAS - PLEGADORAS - ENSOBRAJADORAS - PLEGADORAS DE PLANOS - TALADRADORAS -
 - SISTEMAS DE PRESENTACIÓN VISUAL - RETRACTILADORAS - MAQ. DE TRANSFER - TERMOIMPRESORAS - MAQ. AUXILIAR -

CONSUMIBLES - SERVICIO TÉCNICO PROPIO - ENTREGA A DOMICILIO